



ZX1200i Serie


Ein Konzept - Drei Auflösungen

203 / 300 / 600 dpi

Schnittstellenvielfalt bietet hohe Integration

Großformatiges Touchscreen für leichte Handhabung

Kompakte und robuste Konstruktion für höchste Druckanforderungen



- Kinderleicht und intuitiv zu bedienen durch ein großformatiges Touchscreen
- Icons bieten eine sehr übersichtliche Benutzeroberfläche

- Leistungsfähige Schnittstellen zum Anschließen einer Standard PC-Tastatur, Scanner sowie eines USB Memory Sticks
- Im Stand-alone-Betrieb werden die Etikettendaten mittels Tastatur oder Scanner vom Stick aufgerufen und eingegeben
- Ein PC ist nicht mehr notwendig

- Hohe Qualität und Produktivität
- Druckgeschwindigkeit bis zu 10 IPS
- Neue Hardware-Konstruktion macht den Wechsel noch leichter

Modell	ZX1200i	ZX1300i	ZX1600i
Druckverfahren	Thermotransfer / Thermodirekt		
Auflösung	8 Punkte/mm (203 dpi)	12 Punkte/mm (300 dpi)	24 Punkte/mm (600 dpi)
Druckgeschwindigkeit	254 mm/s (bis zu 10 IPS)	177 mm/s (bis zu 7 IPS)	101.6 mm/s (bis zu 4 IPS)
Druckbreite	104 mm (4.09") (bis zu 108mm)	104 mm (4.09") (bis zu 105.7mm)	104 mm (4.09") (bis zu 105.6mm)
Drucklänge	Min. 4 mm (0.16")** – Max. 4572 mm (180")	Min. 4 mm (0.16")** – Max. 2159 mm (85")	Min. 4 mm (0.16")** – Max. 660 mm (26")
Prozessor	32 bit RISC CPU		
Speicher	Flash	128 MB Flash (60 MB für Anwender)	
	SDRAM	32 MB	
Sensor Type	Einstellbarer reflektiver- und Durchlichtsensor linksseitig		
Druckmaterial	Typ	Label Gap, Black Mark, Steuerlöcher und Endlosmaterial Standard : Min. 25.4 mm (1") – Max. 118 mm (4.64")	
	Breite	Cutter : Max. 117 mm (4.61") Etikettenspender / Aufwickler : Max. 118 mm (4.64")	
	Stärke	Min. 0.06 mm (0.003") – Max. 0.25 mm (0.01")	
	Rollenaußendurchmesser	Max. 203.2 mm (8")	
	Kerninnendurchmesser	Min. 38.1 mm (1.5") – Max. 76.2 mm (3")	
Farbband	Qualitäten	Wachs, Wachs / Harz, Harz	
	Länge	Max. 450 m (1476')	
	Breite	Min. 30 mm (1.18") – Max. 110 mm (4.33")	
	Rollenaußendurchmesser	76.2 mm (3")	
	Kerninnendurchmesser	25.4 mm (1")	
Druckersprache	EZPL, GEPL, GZPL, Automatische Erkennung		
Software	Etikettensoftware	GoLabel (nur EZPL)	
	Treiber	MAC, Linux, Windows 2000/XP/ Vista / WIN 7/ Win 8.1	
	DLL	WinCE, .Net, Window Mobile, Windows 2000 / XP/ Vista/ Win 7/ Win 8.1/Android	
Interne Schriften	Bitmap Schriften	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 und OCR A & B Bitmap Schriften um 90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 90°, 180°, 270° drehbar Bitmap Schriften achtfach horizontal und vertikal vergrößerbar	
	Skalierbare Schriften	CG Triumvirate™ (Fett / Kursiv / Unterstreichen). 0°, 90°, 180°, 270° drehbar	
	Bitmap Schriften	90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 90°, 180°, 270° drehbar	
Ladbare Schriften	Asian Schriften	16x16, 24 x 24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB), Japanese (JIS), Korean (KS) 90°, 180°, 270° drehbar und achtfach horizontal und vertikal vergrößerbar	
	Skalierbare Schriften	90°, 180°, 270° drehbar	
Barcodes	1-D Bar Codes	Code 39, Code 93, EAN 8/13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), 1 2 of 5 & 1 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, I2 of 5 with not readable check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, Code 11, Code 49, Cadablock	
	2-D Bar Codes	PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code und Aztec code	
Code Pages	CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE		
Graphikformate	BMP und PCX können direkt im Drucker gespeichert werden. Alle anderen Formate können über die Software heruntergeladen werden.		
Schnittstellen	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 (Typ B) • Serieller Port (RS 232) • IEEE 802.3 10/100 Base-Tx Ethernet port (RJ-45) • 3 x USB Host (Typ A) 		
	Bedienfeld	<ul style="list-style-type: none"> • 3.2" LCD-Touchscreen • 1 Ein-/Ausschalttaste mit grüner LED- Hintergrundbeleuchtung • 1 Steuerungstasten: FEED / PAUSE / CANCEL mit Dual-color LED Hintergrundbeleuchtung: Ready (Grün); Error (Rot) • 1 Kalibrierungstaste (Rückseite) 	
Echtzeituhr	Standard		
Umgebung	Spannung	Automatische Einstellung auf 100 bis 240V AC, 50-60Hz	
	Betriebstemperatur	5°C bis 40°C (41°F bis 104°F)	
	Lagerungstemperatur	-20°C bis 60°C (-4°F bis 140°F)	
Feuchtigkeit	Betrieb	20-85%, relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	
	Lagerung	10-90%, relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	
Abmessungen	Prüfzeichen	CE (EMC) · FCC Class A · CB · UL · CCC · KC	
	Länge	465 mm (18.30")	
	Höhe	308.20 mm (12.13")	
	Breite	270.71 mm (10.65")	
Gewicht	13.6 Kg, ohne Verbrauchsmaterial		
Optionen	Etikettenspender + Interner Aufwickler (werkseitige Installation)		
	Schneidevorrichtung		
	Parallel Adaptor Modul (Centronic female 36-pin)		
	WLAN Print Server gemäß IEEE 802.11b/g/n		
	Applikator Schnittstelle (DSUB female 15-pin)		
Externer Etikettenaufwickler			
Bluetooth Modul			

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

** Die Einhaltung der Druckerspezifikationen bei kleinen Etiketten ist abhängig von Variablen wie Etikettentyp, Etikettendicke, Abstand der Etiketten sowie Aufbau des Etikettenträgers. Gerne prüft GoDEX die Laufeigenschaften abweichender Media.